

Entwurf

Index	Änderung	Datum	Gezeichnet	Geprüft

Beton für Randabschlüsse

Korngrösse 4-8 mm
Zementgehalt CEM II, 250 kg/m³

Rand- und Wasserstein:	gem. TBA-Normalen 222-02.03 Typ: RN12 mit 2.3 (12) Anschlag normal: 8.0 cm bei Überfahrten 2.5 cm
Bundstein:	gem. TBA-Normalen 222-02.02 Typ: 2.3 (12)
Doppelbundstein:	gem. TBA-Normalen 222-02.02 Typ: 2.3 (12) Anschlag abgesenkt: 4.0 cm Anschlag Insel: 2.0 cm
Randstein: (Fahrbahnhaltstelle)	gem. TBA-Normalen 222-02.02 Typ: RN12 (Höhe 50 cm) Anschlag: 22.0 cm
Stellplatte:	gem. TBA-Normalen 222-03.01 Typ: SN 8 Anschlag: 10.0 cm
Stellplatte mit Wasserstein:	Typ SN 8 mit 2.3 (12) Anschlag: 10.0 cm

Oberbau Geh- und Radweg			
Deckschicht	AC 8 N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	AC T 16 N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45		min. 20.0 cm
Total Teilausbau			min. 28.0 cm



Oberbau Geh- und Radweg			
Deckschicht	AC 8 N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	AC T 16 N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45		min. 42.0 cm
Geotextil			- cm
Total Vollausbau			<u>min. 50.0 cm</u>

Oberbau Geh- und Radweg			
Deckschicht	AC 8 N	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	AC T 16 N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	UG Q/45		min. 42.0 cm
Geotextil			- cm
Total Vollausbau			<u>min. 50.0 cm</u>

