

Anhang 6: Kriterien Katalog zur Beschaffung neuer Fahrzeuge und Anhänger

Ausstattung	Anforderungen Kanton (Vorgabe)			Fahrzeug / Anhänger					Bemerkungen
	Anzahl Fahrzeuge			1 Stück	4 Stück	1 Stück	3 Stück	1 Stück	
	Anforderung zwingend	Anforderung optional	keine Vorgaben	Reko-Fahrzeug (Pick up)	Mannschaftstransporter	Warentransporter	Anhänger Typ I	Anhänger Typ II	
Anhängelast	x			mind. 2500 kg	mind. 2500 kg	mind. 2500 kg			
Anhängevorrichtung	x			Variobloc mit Kupplung (Haken und Kugel)	Fix - Kugelaufnahme	Fix - Kugelaufnahme (kann Variobloc sein)			nicht abnehmbar (Ausnahme Kobisystem Pickup)
Anhängerbreite	x			-	-	-	kleiner oder gleich Fzg.	kleiner oder gleich Fzg.	
Antrieb	x			4 x 4	4 x 4				Für Vernehmlassung: Abweichungen begründen
Anzahl Sitzplätze (exkl. Fahrer)	x			4	8	2-3	-	-	
Bereifung	x			Normalbereifung (Sommer und Winterpneus)	Normalbereifung (Sommer und Winterpneus)	Normalbereifung (Sommer und Winterpneus)			
2 Achser	x						x	x	Weil zukünftig Material in Modulwagen bereitgestellt und transport wird.
ein zusätzlicher Fzg. Schlüssel	x			x	x	x			
Farbe	x			weiss	weiss	weiss	weiss	weiss	Beschriftung kann auf die Organisation abgestimmt werden. Zivilschutzemblem zwingend...
Gesamtgewicht	x			3500 kg	3'500 kg	3'500 kg	Gesamtgewicht 2'500 kg	Gesamtgewicht 2'500 kg	
Geschlossener Aufbau	x						x		
Getriebe	x			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe			
Hebebühne integriert	x					x			
Plachen - Verdeck (entfernbar)	x					x		x	Warentransporter: Mit Durchlademöglichkeit
Rampe	x						x	x	Rampe fixier- und verschiebbar (Unterbodenverstaufach)
Restwegschreiber	x			x	x	x			mind. RAG 1000
Schiebetür seitlich (rechts)	x				x				
Serviceleistung	x			x	x	x	x	x	Serviceleistung garantieren lassen (Mind. 3 Jahre)
Trenngitter	x				x				Trenngitter herausnehmbar wenn herausnehmbare Sitzreihe hinten...
Herausnehmbare Sitzreihe		x			x (mind. Hinterste Reihe)				Stauraum für Pers. Ausrüstung für 9 AdZS muss gewährleistet sein.
Dachblinker (Positionsblinker)							-	-	Achtung können nicht vorgeführt werden.
Navigationsgerät		x		x	x	x			
Werkzeugkasten montiert		x					x	x	
Anpassung Ladebrücke (Alubrücke 3 - seitig abklappbar)			x	x					
Fahrzeughöhe			x						Achtung: allenfalls Höhe BSA bei Anhänger beachten
Motorisierung			x	min. 100kW	min. 120 kW	min. 120 kW			
Zusätzliche Batterie			x	x		x			für Hebebühne